

tesa® 4435

Bandă de mascare din hârtie creponată rezistentă la UV

Banda de hârtie UV tesa® 4435 se poate aplica pe toate tipurile de vopseluri. Combinarea materialului de susținere extrem de maleabil cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea ușoară, fără reziduuri chiar și la 2 săptămâni după aplicarea exterioară. Acest lucru permite multiple activități într-un singur pas de aplicare.

Domeniul principal de aplicare

Această bandă este potrivită majorității aplicațiilor de vopsire exterioară. Este potrivită aplicării exterioare pe o gamă largă de suprafețe obișnuite.

Date tehnice

▪ Suport	hârtie ușor creponată	▪ Elongatie	12 %
▪ Grosime totală	145 µm	▪ Rezistența la rupere	38 N/cm
▪ Tipul adezivului	cauciuc natural	▪ Rezistența la UV	2 săptămâni
▪ Aderența la oțel	2.8 N/cm		

Caracteristici

▪ Rezistența la ruperea cu mână	● ● ●	▪ Fixarea vopselei	● ● ● ●
▪ Adecvat suprafețelor aspre	● ● ●	▪ Conformitate	● ● ●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediu ● slab

Informații suplimentare

Aplicarea benzii pe suprafețe expuse la intemperii poate duce la lăsare de reziduuri în timpul defacerii. Ca atare, vă recomandăm efectuarea unei aplicări de testare anterioară.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04435>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretentioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de defacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.