

tesa® 60101

Bandă de fibră de sticlă

Banda autoadezivă din fibră de sticlă tesa® 60101 reprezintă o tehnologie inovatoare a benzilor adezive. Cu țesătura sa robustă și netedă, tesa® 60101 conferă îmbinări durabile și de lungă durată ale ghipsului/ghips cartonului. Aderența sa bună și elasticitatea excelentă permit aplicarea bună de prima oară și îmbinări omogene.

Domeniul principal de aplicare

tesa® 60101 este utilizată de asemenea în fixarea și peticirea găurilor și crăpăturilor de dimensiuni mici.

Date tehnice

▪ Suport	fibră de sticlă	▪ Aderența la oțel	0.5 N/cm
▪ Grosime totală	185 μm	▪ Elongatie	5 %
▪ Tipul adezivului	acrilic	▪ Rezistența la rupere	50 N/cm

Caracteristici

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|---------|
| ▪ Adecvat suprafețelor aspre | ● ● ● ● | ▪ Conformitate | ● ● ● ● |
|------------------------------|---------|----------------|---------|

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediocru ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60101>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.